CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ VỆ SINH CÔNG NGHIỆP ĐÀ NẴNG SONGANHHYG

PHIẾU ĐỐI CHIẾU NHÃN THỰC TẾ & NHÃN PHỤ GHS

Mục 1: Hóa chất vệ sinh • **Goodmaid PRO GMP 101 Multipine** • Hãng: Goodmaid PRO (Malaysia (Goodmaid Chemicals Corp. Sdn. Bhd. — Saraya Group))

SAH-APR-CHM-10

Hạng A — Phê duyệt chuẩn (Yêu cầu kính chống bắn khi pha can đậm đặc)

ẢNH BAO BÌ THƯƠNG MẠI THỰC TẾ



ẢNH NHÃN SẢN PHẨM GỐC (ĐỐI CHIẾU NĐ 43/2017/NĐ-CP)



I. ĐỐI CHIẾU NHÃN THƯƠNG MẠI GỐC & NHÃN PHỤ TIẾNG VIỆT (NĐ 43/2017/NĐ-CP & TT 32/2017/TT-BCT)

Hiệu lực: 2026-01-01

Tên hàng hóa & Quy cách	**Goodmaid PRO GMP 101 Multipine** — Can 5 Lít (4 x 5 L/thùng) hoặc Can 20 Lít (mã SX MPI(V1))
Nhà sản xuất & Nhập khẩu/SD	**NSX:** Goodmaid PRO (Malaysia (Goodmaid Chemicals Corp. Sdn. Bhd. — Saraya Group)) **Đơn vị vận hành:** Công ty CP DV Vệ sinh Công nghiệp Đà Nẵng SONGANHHYG • K57/10 Giang Văn Minh, Hải Châu, Đà Nẵng • Ms. Mỹ Anh (0905 751 566)
Thành phần hoạt chất & CAS	Sodium Lauryl Ether Sulphate (5 - 10%), Palm Kernel Diethanolamide (5 - 10%), Pine Oil (< 1%) **Số CAS:** `68891-38-3; 73807-15-5; 8002-09-3`
Tính chất lý hóa (pH)	**Dải pH:** 8.0 - 9.0 (trung tính hơi kiềm nhẹ; độ nhớt 3.500 - 4.500 cps; SG 1.01)
Phân loại & Cảnh báo GHS	 **Từ cảnh báo:** Danger (Nguy hiểm) Skin Corrosion/Irritation Cat 2 (H315), Serious Eye Damage Cat 1 (H318), Skin Sensitization Cat 1 (H317), Aquatic Chronic Cat 3 (H412)
Bề mặt ĐƯỢC PHÉP & CẤM	**Cho phép:** Sàn nhà, tường sơn chịu nước, gạch men/vinyl, mặt bàn chế biến, bồn rửa, nhà bếp, nhà tắm, rãnh thoát nước khu thương mại/bệnh viện/trường học **Cấm / Tương ky:** KHÔNG trộn với Acid mạnh hoặc chất oxy hóa mạnh (Chlorine/Javen); không để nơi > 40°C; tránh xả tràn đậm đặc ra cống thủy sinh (H412)
PPE bắt buộc & Sơ cứu	**PPE:** Bắt buộc đeo kính bảo hộ chống bắn, găng tay kháng hóa chất và quần áo bảo hộ khi pha chiết can đậm đặc 5L; đảm bảo thông gió **Sơ cứu khẩn cấp:** Mắt: Rửa ngay với nước sạch nhiều phút, GỌI TRUNG TÂM CHỐNG ĐỘC hoặc bác sĩ ngay (H318). Da: Rửa nhiều xà phòng và nước, thay đồ nhiễm. Nuốt phải: Đưa đi khám y tế ngay. Hít phải: Chuyển ra nơi thoáng khí.

II. TEM NHÃN BÌNH PHA THỨ CẤP KHÓA MÃ MÀU (QUY TRÌNH SAH-CHM-08)

■ XANH DƯƠNG — KÍNH / ĐA NĂNG

1. TÊN DUNG DỊCH & MÃ PHÊ DUYỆT

Goodmaid PRO GMP 101 Multipine (`SAH-APR-CHM-10`)

2. TỶ LỆ PHA & KHÓA ĐỊNH LƯỢNG

Bẩn nhẹ/lau hằng ngày: 1:100 (10 mL/Lít); Bẩn vừa/rửa bề mặt: 1:50 (20 mL/Lít); Bẩn nặng/cáu cặn lâu ngày: 1:20 (50 mL/Lít) theo bảng nhãn gốc Malaysia

Khóa pha: Bơm định lượng 10 mL/lần ấn hoặc cốc chia vạch chuẩn mL pha vào xô/bình thứ cấp khóa mã màu

3. NHÂN SỰ ĐƯỢC PHÉP PHA/DÙNG

Nhân viên Tạp vụ / Vệ sinh đã đào tạo SAH-CHM-08 • Cách ly: 0 - 5 phút chờ khô bề mặt (tráng lại nước sạch đối với bề mặt/dụng cụ nhà bếp)

4. THỜI HẠN DUNG DỊCH THỨ CẤP

Hiệu lực **≤ 24 giờ** kể từ giờ pha • Chu kỳ rà soát: 12 tháng/lần (hoặc ngay khi NSX cập nhật SDS)

Ngày/Giờ pha: ____/____/202__ • Người pha: _____

Ghi chú kiểm định kỹ thuật: Tuân thủ tỷ lệ chuẩn trên nhãn gốc nhà máy Malaysia (10/20/50 mL/L tương ứng 1:100 / 1:50 / 1:20), đã hiệu đính sai sót đánh máy trên trang npp.

Nguồn SDS: Bản PDF SDS gốc từ Nhà sản xuất (Goodmaid Chemicals Corp. Sdn. Bhd. — Saraya Group, Rev 5)
Nguồn TDS: Bản chuẩn hóa Thông số Kỹ thuật (TDS) SONGANHHYG tổng hợp từ Hồ sơ NSX Goodmaid (goodmaid.net / goodmaid.vn), nhãn can 5L gốc & SDS Rev 5

Phê duyệt: Giám đốc Điều hành & Bộ phận Kỹ thuật An toàn Hóa chất (HSE) — SONGANHHYG
Liên hệ HSE: danangadv@gmail.com • 0905 751 566