CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ VỆ SINH CÔNG NGHIỆP ĐÀ NẴNG SONGANHHYG

PHIẾU ĐỐI CHIẾU NHÃN THỰC TẾ & NHÃN PHỤ GHS

Mục 1: Hóa chất vệ sinh • **Goodmaid PRO GMP 311 Kleer Glass** • Hãng: Goodmaid PRO (Malaysia (Goodmaid Chemicals Corp. Sdn. Bhd. — Saraya Group))

SAH-APR-CHM-11

Hạng A — Phê duyệt chuẩn (Kiểm soát an toàn cháy lỏng Cat 3 / 45.5°C)

ẢNH BAO BÌ THƯƠNG MẠI THỰC TẾ



ẢNH NHÃN SẢN PHẨM GỐC (ĐỐI CHIẾU NĐ 43/2017/NĐ-CP)



I. ĐỐI CHIẾU NHÃN THƯƠNG MẠI GỐC & NHÃN PHỤ TIẾNG VIỆT (NĐ 43/2017/NĐ-CP & TT 32/2017/TT-BCT)

Hiệu lực: 2026-01-01

Tên hàng hóa & Quy cách	**Goodmaid PRO GMP 311 Kleer Glass** — Can 5 Lít (nhựa HDPE xanh, 4 x 5 L/thùng) hoặc Can 20 Lít (mã SX GC301BX(V3))
Nhà sản xuất & Nhập khẩu/SD	**NSX:** Goodmaid PRO (Malaysia (Goodmaid Chemicals Corp. Sdn. Bhd. — Saraya Group)) **Đơn vị vận hành:** Công ty CP DV Vệ sinh Công nghiệp Đà Nẵng SONGANHHYG • K57/10 Giang Văn Minh, Hải Châu, Đà Nẵng • Ms. Mỹ Anh (0905 751 566)
Thành phần hoạt chất & CAS	2-Butoxyethanol (5 - 10%), Isopropyl Alcohol (5 - 10%) **Số CAS:** `111-76-2; 67-63-0`
Tính chất lý hóa (pH)	**Dải pH:** >= 10.5 (kiềm mạnh nhẹ mùi cồn; Flash point 45.5°C; SG 1.00)
Phân loại & Cảnh báo GHS	 **Từ cảnh báo:** Warning (Cảnh báo) Flammable Liquids Cat 3 (H226: Chất lỏng & hơi dễ cháy), Serious Eye Irritation Cat 2 (H319: Gây kích ứng mắt nghiêm trọng)
Bề mặt ĐƯỢC PHÉP & CẤM	**Cho phép:** Kính cửa sổ, gương soi, vách kính tòa nhà, tủ kệ kính trưng bày (dùng kết hợp thanh gạt kính cao su và khăn microfiber không xơ) **Cấm / Tương kỵ:** KHÔNG sử dụng trên gỗ, bề mặt sơn mài, sơn vecni, mica/acrylic nhạy dung môi; tránh nguồn nhiệt > 40°C, tia lửa điện, axit mạnh và chất oxy hóa
PPE bắt buộc & Sơ cứu	**PPE:** Kính bảo hộ, găng tay kháng hóa chất và quần áo bảo hộ khi pha chiết; thông gió đầy đủ trong phòng kín **Sơ cứu khẩn cấp:** Mắt: Rửa thận trọng dưới vòi nước sạch vài phút, tháo kính áp tròng, đi khám nếu kích ứng kéo dài. Da: Cởi bỏ quần áo dính, rửa nước/vòi sen. Nuốt phải: Đưa đi khám y tế ngay. Hít phải: Đưa ra nơi thoáng khí.

II. TEM NHÃN BÌNH PHA THỨ CẤP KHÓA MÃ MÀU (QUY TRÌNH SAH-CHM-08)

■ XANH DƯƠNG — KÍNH / ĐA NĂNG

1. TÊN DUNG DỊCH & MÃ PHÊ DUYỆT

Goodmaid PRO GMP 311 Kleer Glass (`SAH-APR-CHM-11`)

2. TỶ LỆ PHA & KHÓA ĐỊNH LƯỢNG

Lau kính/gương hằng ngày (bẩn nhẹ): 250 mL/Lít (1:4); Vệ sinh định kỳ (bẩn vừa): 500 mL/Lít (1:2) hoặc 1:3; Kính mặt ngoài (bẩn nặng): Nguyên chất (Neat 100%)

Khóa pha: Cốc chia vạch chuẩn pha vào bình xịt tay khóa mã màu xanh dương; cách ly hoàn toàn nguồn tia lửa / ổ điện hở khi pha chiết (Flash point 45.5°C)

3. NHÂN SỰ ĐƯỢC PHÉP PHA/DÙNG

Nhân viên Tạp vụ / Vệ sinh kính đã đào tạo SAH-CHM-08 • Cách ly: 0 phút (bay hơi nhanh không vệt; nghiêm cấm hút thuốc/sinh tia lửa trong khu vực đang xịt)

4. THỜI HẠN DUNG DỊCH THỨ CẤP

Hiệu lực **≤ 24 giờ** kể từ giờ pha • Chu kỳ rà soát: 12 tháng/lần (hoặc ngay khi NSX cập nhật SDS)

Ngày/Giờ pha: ___/___/202__ • Người pha: _____

Ghi chú kiểm định kỹ thuật: Điểm chớp cháy 45.5°C theo SDS Rev 5 (Flammable Liquid Cat 3); cấm xịt lên gỗ/sơn mài/vecni.

Nguồn SDS: Bản PDF SDS gốc từ Nhà sản xuất (Goodmaid Chemicals Corp. Sdn. Bhd. — Saraya Group, Rev 5)
Nguồn TDS: Bản chuẩn hóa Thông số Kỹ thuật (TDS) SONGANHHYG tổng hợp từ Hồ sơ NSX Goodmaid (goodmaid.net / goodmaid.vn), nhãn can 5L gốc & SDS Rev 5

Phê duyệt: Giám đốc Điều hành & Bộ phận Kỹ thuật An toàn Hóa chất (HSE) — SONGANHHYG
Liên hệ HSE: danangadv@gmail.com • 0905 751 566