CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ VỆ SINH CÔNG NGHIỆP ĐÀ NẴNG SONGANHHYG

PHIẾU ĐỐI CHIẾU NHÃN THỰC TẾ & NHÃN PHỤ GHS

Mục 1: Hóa chất vệ sinh • **Klenco Action 150 (S) — High Performance Stripper** • Hãng: Klenco (Singapore (Klenco (Singapore) Pte Ltd))

SAH-APR-CHM-05

Hạng B — Phê duyệt có điều kiện (Conditional Approval)

ẢNH BAO BÌ THƯƠNG MẠI THỰC TẾ



ẢNH NHÃN SẢN PHẨM GỐC (ĐỐI CHIẾU NĐ 43/2017/NĐ-CP)



I. ĐỐI CHIẾU NHÃN THƯƠNG MẠI GỐC & NHÃN PHỤ TIẾNG VIỆT (NĐ 43/2017/NĐ-CP & TT 32/2017/TT-BCT)

Hiệu lực: 2026-01-01

Tên hàng hóa & Quy cách	**Klenco Action 150 (S) — High Performance Stripper** — Can 5 Lít (nhựa HDPE đỏ dập nổi logo Klenco, mã 101024 / 1024)
Nhà sản xuất & Nhập khẩu/SD	**NSX:** Klenco (Singapore (Klenco (Singapore) Pte Ltd)) **Đơn vị vận hành:** Công ty CP DV Vệ sinh Công nghiệp Đà Nẵng SONGANHHYG • K57/10 Giang Văn Minh, Hải Châu, Đà Nẵng • Ms. Mỹ Anh (0905 751 566)
Thành phần hoạt chất & CAS	Ethylene Glycol Butyl Ether (< 20.0%), Ethanolamine (< 10.0%), Sodium Hydroxide (< 5.0%), Alkyl Dimethylamine Oxide (< 2.0%), Nonyl Phenol Ethoxylate (< 2.0%), Aqueous Ammonia (< 1.0%), Sodium EDTA (< 0.5%); Water (> 80%) **Số CAS:** `111-76-2; 141-43-5; 1310-73-2; 70592-80-2; 26571-11-9; 1336-21-6; 64-02-8; 7732-18-5`
Tính chất lý hóa (pH)	**Dải pH:** 13.0 ± 1.0 (12.0 - 14.0 — KIỀM MẠNH bóc sáp sàn, T.C.C. > 93°C; KHÔNG phải axit tẩy cặn vôi)
Phân loại & Cảnh báo GHS	 **Từ cảnh báo:** Danger (Nguy hiểm) Acute Toxicity Oral Cat 3 (H301: Ngộ độc nếu nuốt phải), Skin Irritation Cat 2 (H315), STOT SE Cat 3 Respiratory Irritation (H335); chứa NaOH & Amoniac
Bề mặt ĐƯỢC PHÉP & CẤM	**Cho phép:** Sàn vinyl, cao su, xi măng, đá phiến, gạch men cần bóc lớp sáp/polymer cũ; trên đá Marble, Granite, Terrazzo hoặc sàn gỗ BẮT BUỘC thử điểm nhỏ (test patch) đạt chuẩn và lau tay nhẹ trên gỗ (không chạy máy chà sàn trên gỗ) **Cấm / Tương kỵ:** TUYỆT ĐỐI CẤM trộn với Chlorine / Javen (NaOCl — sinh khí độc chloramine do chứa NH4OH) hoặc Acid mạnh & chất oxy hóa; CẤM dùng hằng ngày trên Inox, nhôm chưa anod, kính hoặc bề mặt không cần bóc sáp
PPE bắt buộc & Sơ cứu	**PPE:** Găng tay cao su/PVC dày chống hóa chất, kính bảo hộ kín chống bắn (goggles), ủng cao su chống trượt, tạp dề bảo hộ; bắt buộc thông gió/hút khí cục bộ **Sơ cứu khẩn cấp:** Mắt: Rửa ngay dưới vòi nước mát tối thiểu 15 phút và cấp cứu bác sĩ ngay. Da: Rửa nhiều xà phòng và nước. Nuốt phải: Súc miệng, uống nước pha loãng nếu tỉnh táo và gọi cấp cứu y tế NGAY (Danger H301; tránh tự ý gây nôn với kiềm mạnh pH 13 chứa NaOH). Hít phải: Đưa ra nơi thoáng khí, cấp oxy nếu khó thở.

II. TEM NHÃN BÌNH PHA THỨ CẤP KHÓA MÃ MÀU (QUY TRÌNH SAH-CHM-08)

◆ XANH LÁ — SÀN / INOX

1. TÊN DUNG DỊCH & MÃ PHÊ DUYỆT

Klenco Action 150 (S) — High Performance Stripper (`SAH-APR-CHM-05`)

2. TỶ LỆ PHA & KHÓA ĐỊNH LƯỢNG

Bóc lớp sáp/phủ bóng dày: 1:5 với nước (200 mL/L); Bóc lớp sáp thường: 1:12 với nước (83 mL/L). Thử điểm khuất trước, ngâm 5 phút rồi chà bóc & tráng sạch

Khóa pha: KHÓA KHO HẠNG B: Chỉ Tổ trưởng / HSE mở khóa xuất dùng theo lệnh thi công định kỳ; pha cốc đong chuẩn có thông gió; CẤM tạp vụ sử dụng hằng ngày

3. NHÂN SỰ ĐƯỢC PHÉP PHA/DÙNG

Tổ trưởng / Kỹ thuật viên Vận hành Chà sàn Định kỳ có giám sát HSE • Cách ly: 15 - 30 phút cách ly toàn khu vực bóc sàn (5 phút ngâm + chà bóc + hút sạch + tráng nước trung hòa + chờ khô hẳn trước khi đi lại hoặc phủ bóng mới)

4. THỜI HẠN DUNG DỊCH THỨ CẤP

Hiệu lực **≤ 24 giờ** kể từ giờ pha • Chu kỳ rà soát: 06 tháng/lần (Kiểm định đặc biệt hóa chất Hạng B)

Ngày/Giờ pha: ____/____/202__ • Người pha: _____

Ghi chú kiểm định kỹ thuật: HIỆU ĐÍNH QUAN TRỌNG: Tài liệu NSX Klenco 101024 chứng minh Action 150(S) là hóa chất BÓC SÁP SÀN KIỀM CỰC MẠNH (pH 13.0 ± 1.0, NaOH + Ethanolamine + 2-BE + Aqueous Ammonia), KHÔNG phải axit tẩy cặn vôi/sứ. Giữ phê duyệt Hạng B có điều kiện: bắt buộc thử điểm trên Marble/Terrazzo, cấm dùng thường nhật trên Inox, tuyệt đối cấm trộn Chlorine/Acid.

Nguồn SDS: Bản PDF SDS gốc từ Nhà sản xuất (Klenco Singapore, tách Phần II-III từ tài liệu chính thức 101024 ngày 01/01/2026)

Nguồn TDS: Bản PDF Thông số Kỹ thuật (Spec/TDS) gốc từ Nhà sản xuất (Klenco Singapore, Phần I tài liệu 101024)

Phê duyệt: Giám đốc Điều hành & Bộ phận Kỹ thuật An toàn Hóa chất (HSE) — SONGANHHYG

Liên hệ HSE: danangadv@gmail.com • 0905 751 566